

REGULATIV
FOR
KOMMUNEVANDLØB
NR. 24,0
I
HOLEBY KOMMUNE

Indholdsfortegnelse:

1. Grundlaget for regulativet.
2. Betegnelse af vandløbet.
3. Vandløbets skikkelse og dimensioner.
4. Bygværker.
5. Administrative bestemmelser
6. Bestemmelser om sejlads.
7. Bredejerforhold.
8. Vedligeholdelse.
9. Tilsyn.
10. Revision.
11. Regulativets ikrafttræden.

Almindelige bestemmelser for kommunevandløb i Holeby kommune.

Bilagsfortegnelse:

1. Redegørelse
2. Vandløbskort, målestok 1:2000
3. Længdeprofil
4. Tværprofiler
5. Brøndskitser

1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET.

- Vandløbet er optaget som kommunevandløb i Holeby kommune.
- Vandløbet var tidligere betegnet som sognevandløb nr. 15 i Fuglse sogn , Maribo amtsrådskreds (F 15).
- Tidligere regulativ for kommunevandløb nr. 24,0 i Holeby kommune af 27 februar 1967.

Regulativet er udarbejdet på baggrund af:

- Lov nr. 302 af 9 juni 1982 om vandløb.
- Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 49 af 15 februar 1985.
- Recipientkvalitetsplanen af 1985 med tillæg af april 1993.
- Landvæsensnævnskenselse af 2 marts 1977.
- Opmåling af 1994

Nærværende regulativ erstatter tidligere regulativer.

2. BETEGNELSE AF VANDLØBET.

- Vandløbet begynder i station 0 i ejerlavsgrense mellem Alsø By, Fuglse og Skottemark By, Fuglse i henholdsvis det N.V. hjørne af matr. nr. 7b Skottemark By, Fuglse, og det sydlige skel af matr. nr. 2b, Alsø By, Fuglse.

Vandløbet slutter i station 2330 i ejerlavsgrense mellem Kærstrup Hovedgård, Fuglse og Skottemark By, Fuglse i det sydvestlige hjørne af matr. nr. 3h, Skottemark By, Fuglse.

- Vandløbet omfatter 2330 m, heraf er 1339 m rørlagt.

- Vandløbets beliggenhed fremgår af vedhæftede plankort i 1: 4000 med UTM - koordinater.

3. VANDLØBETS SKIKKELSE OG DIMENSIONER.

3.1 Afmærkning og stationering.

- Vandløbet har følgende koordinater i UTM - systemet (kortreference 32 U PF)

Station	UTM - koordinater	UTM- koordinater
0	E. 664.280	N. 6065.715
2330	E. 663.790	N. 6064.225

Stationeringen svarer til afstanden i meter fra begyndelsepunktet.

Følgende GI-fixpunkter er anvendt.

Nr	Betegnelse	Kote
48 - 06 - 9030	Lodret bolt	12,72
48 - 06 - 9034	Lodret bolt	11,58

3.2 Dimensioner

Kommunalbestyrelsen har bestemt, at vandløbets vedligeholdelse skal ske på basis af vandløbets fastlagte geometriske skikkelse.

Dimensionsskema:

(se efterfølgende side/ -r)

Ark1

Station m	Betegnelser	Koter cm DNN	Dimensioner cm	Fald i ‰	Anlæg
0,01	100 cm brønd / Ø 35 cm afløb mod vest	1136			
			Ø 35 cm	0,53	
208	100 cm brønd / Ø 35 cm tilløb fra øst	1125			
208	do / Ø 40 cm afløb mod vest	1125			
			Ø 40 cm	0,76	
496	100 cm brønd / Ø 40 cm tilløb fra øst	1103			
496	do / Ø 45 cm afløb mod S.V.	1100			
			Ø 45 cm	0,45	
716	100 cm brønd / Ø 45 cm tilløb fra N.Ø	1090			
716	do / Ø 50 cm afløb mod syd	1091			
			Ø 50/55 cm	0,90	
1049	120 cm brønd / Ø 55 cm tilløb fra nord	1061			
1049	do / Ø 90 cm afløb mod S.V.	1050			
			Ø 90 cm	0,67	
1064	120 cm brønd / Ø 90 cm tilløb fra N.Ø	1049			
1064	do / Ø 55 cm afløb mod S.V	1064			
			Ø 55/50 cm	0,89	
1188	100 cm brønd / Ø 50 cm tilløb fra nord	1053			
1188	do / Ø 60 cm afløb mod syd	1051			
			Ø 60/80 cm	7,78	
1206	Ø 80 cm udløb i vandløb	1037			
1206	Bund vandløb	1031			1,1
			60 cm	-	
1267	Bund vandløb / Ø 10 cm till. fra H. i kote 1066	1031			
			60 cm	4,36	
1306	Bund vandløb / Ø 15 cm till. fra V. i kote 1026	1014			
			60 cm	5,88	
1323	Bund vandløb / Ø 7,5 cm till. fra V. i kote 1027	1004			
			60 cm	5,00	
1351	Bund vandløb / Ø 7,5 cm till. fra H. i kote 1005	990			1,2
			60 cm	0,63	
1415	Bund vandløb / Ø 7,5 cm till. fra V. i kote 1014	986			
			60 cm	2,78	
1451	Bund vandløb	976			
1451	Ø 60 cm indløb under overkørsel	976			
			Ø 60 cm	5,00	
1453	Ø 60 cm udløb fra overkørsel	975			
1453	Bund vandløb	956			1,1
			100 cm	-0,87	
1557	Bund vandløb / Ø 15 cm till. fra H. i kote 960	965			
			100 cm	4,15	
1675	Bund vandløb	916			
1675	Ø 60 cm indløb under overkørsel	931			

Ark1

			Ø 60 cm	13,33	
1687	Ø 60 cm udløb fra overkørsel	915			
1687	Åben tilløb fra venstre	973			
1687	Bund vandløb / Ø 15 cm till. fra H i kote 944	934			
			100 cm	-0,63	
1703	Bund vandløb	935			1
1703	Ø 70 cm indløb under overkørsel	933			
			Ø 70 cm	-13,33	
1706	Ø 70 cm udløb fra overkørsel	937			
1706	Bund vandløb	927			
			110 cm	-1,67	
1754	Bund vandløb / åben till. fra V. i kote 988	935			
			110 cm	6,25	
1794	Bund vandløb	910			
1794	Ø 70 cm indløb under overkørsel	916			
			Ø 70 cm	-16,67	
1797	Ø 70 cm udløb fra overkørsel	921			
1797	Bund vandløb	910			
			120 cm	-2,60	
1847	Bund vandløb / åben till. fra H. i kote 940	923			1,2
				2,44	
1925	Bund vandløb	904			
1925	Ø 60 cm indløb under overkørsel	889			
			Ø 60 cm	2,00	
1930	Ø 60 cm udløb fra overkørsel	888			
1930	Bund vandløb	899			
			120 cm	5,00	
1936	Bund vandløb / åben till. fra H. i kote 945	896			
			120 cm	3,21	
2042	Bund vandløb	862			
2042	Kant 75 x 85 cm indløbsåbning i 125 cm brønd	857			
2042	125 cm brønd / Ø 70 cm afløb mod øst	861			
			Ø 70 cm	1,02	
2150	Ø 70 cm udløb	850			
2150	Bund vandløb / Ø 10 cm till. fra V. i kote 859	850			
			100 cm	-	
2152	Bund vandløb / Ø 145 mm till. fra V. i kote 870	850			
			100 cm	-0,71	
2166	Bund vandløb / Ø 65 mm till. fra V. i kote 877	851			
			100 cm	2,86	
2180	Bund vandløb / Ø 65 mm till. fra V. i kote 877	847			1,2
			100 cm	-0,27	
2217	Bund vandløb / Ø 65 mm till. fra V. i kote 869	848			
			100 cm	2,57	
2330	Bund vandløb ved udløb i kvl. nr. 24,3	819			

Koter er angivet i cm og refererer til DNN.

Afmærkning	Station	Kote	Bemærkninger
100 cm brønd	0	1295	Kant brønd
do	208	1284	do
do	496	1251	do
do	716	1268	do
do	1049	1512	do
do	1064	1514	do
do	1188	1295	do
do	2042	1042	do

4. Broer og Bygværker.

4.1 Broer og overkørsler.

Station	Bundkoter cm DNN	Dimensioner / rørdiameter	Ejerforhold	Bemærkninger
1049 - 1064	1050 - 1049	Ø 90 cm	Storstrøms amt	Nystedvej
1188 - 1206	1051 - 1037	Ø 60 / 80 cm	Holeby kommune	Skottemarkevej
1451 - 1453	976 - 975	Ø 60 cm	Privat	Rørbro.
1675 - 1687	931 - 915	Ø 60 cm	do	do
1703 - 1706	933 - 937	Ø 70 cm	do	do
1794 - 1797	916 - 921	Ø 70 cm	do	do
1925 - 1930	889 - 888	Ø 60 cm	do	do

5. Administrative bestemmelser.

Vandløbet administreres af kommune. Der henvises iverigt til " Almindelige bestemmelser " afsnit 1, som er gældende for vandløbet.

6. Bestemmelser om sejlads.

Vandløbet kan ikke besejles.

7. Bredejerforhold.

Vandløbets åbne strækning er et naturligt vandløb i hele sin længde og således omfattet af vandløbslovens § 69, der kræver 2 m bræmmer langs vandløbets åbne strækninger.

Løvrigt henvises til "Almindelige bestemmelser" afsnit 3, som gælder for vandløbet.

8. Vandløbets vedligeholdelse.

Der henvises til "Almindelige bestemmelser" afsnit 4, som gælder for vandløbet.

9. Tilsyn.

Der henvises til "Almindelige bestemmelser" afsnit 5, som gælder for vandløbet.

10. Revision.

Dette regulativ revideres efter behov.

11. Regulativets ikrafttræden.

Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til offentligt gennemsyn i 8 uger med mulighed for at indgive eventuelle indsigelser og ændringsforslag inden d. 20. juni 1997.

Regulativet er herefter endeligt vedtaget af Holeby byråd på møde d. 11. august 1997, og regulativet træder herefter i kraft med virkning fra denne dato.



Frldtjof Nielsen
borgmester

ALMINDELIGE BESTEMMELSER
FOR
KOMMUNEVANDLØB
I
HOLEBY KOMMUNE

Indledning.

Disse "almindelige bestemmelser" gælder generelt for alle kommunevandløb i Holeby kommune.

I det enkelte kommunevandløbs regulativ kan der være såvel supplerende bestemmelser som ændrede bestemmelser. Disse såkaldte "særlige bestemmelser" gælder forud for "almindelige bestemmelser".

1. Administrative bestemmelser

1. Vandløbenes vedligeholdelse påhviler kommunalbestyrelsen. Det gælder dog ikke fornyelse (hel eller delvis) af rørlagte ledninger.
2. I tilfælde af hel eller delvis omlægning (flere end 2 rør) af rørledninger behandles sagen af vandløbsmyndigheden som en reguleringssag.
3. Bygværker - såsom styrt, stryg og skråningssikringer - der er udført af hensyn til vandløbet, vedligeholdes som dele af vandløbet.

Vedligeholdelse af øvrige bygværker - broer, stemmeværker, overkørsler og vandingsanlæg m.v. - påhviler de respektive ejere eller brugere. Ejerne eller brugerne har pligt til at optage det slam, grøde m.v., der samler sig ved bygværkerne, jf. vandløbsloven § 27, stk. 4.

4. Vandløbene må ikke tilføres faste stoffer, haveaffald, spildevand eller andre væsker, der foranlediger aflejringer i vandløbene eller forurener vandet, jf. miljøbeskyttelseslovens § 27, stk. 1.
5. Hvis der langs vandløbene findes beplantning, som skal bevares af hensyn til dens grødebegrænsende virkning, vil dette fremgå af det enkelte regulativ.
6. Beskadiges vandløbene, diger, bygværker eller andre anlæg ved vandløbene eller foretages foranstaltninger i strid med vandløbsloven, kan vandløbsmyndigheden meddele påbud om genoprettelse af den tidligere tilstand.

Er et påbud ikke efterkommet inden udløbet af en frist, kan vandløbsmyndigheden foretage det fornødne på den forpligtedes regning, jf. vandløbslovens § 54.

Er der fare for at betydelig skade kan ske på grund af usædvanlige nedbørsforhold eller andre udefra kommende usædvanlige begivenheder, kan vandløbsmyndigheden foretage det fornødne uden påbud og på den forpligtedes regning, jf. vandløbslovens § 55.

7. For grænsevandløb er der særlige aftaler i det enkelte regulativ.
8. Overtrædelse af disse "almindelige bestemmelser" og de "særlige bestemmelser" i regulativerne straffes med bøde, jf. § 85 stk. 1 pkt. 1 i vandløbsloven.

2. Bestemmelser om sejlads.

1. Det er tilladt at sejle på vandløbene med ikke motordrevne småfartøjer som robåde, kajaker og kanoer. Sejladsen må ikke være til skade og ulempe for vandløbet og andres jagt, fiskeri og rørskeer.
2. Retten til sejlads giver ikke adgang til at betræde andres ejendom. De kommunale vandløb i Holeby kommune kan dog normalt ikke besejles.

3. Bredejerforhold.

1. På 1 m brede banketter langs vandløbenes øverste kant må der ikke uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen dyrkes, anbringes hegn eller foretages andet, der kan hindre eller vanskeliggøre vedligeholdelsesarbejdet og tilsynets færdsel.
2. Af de enkelte regulativer fremgår det om vandløbet er omfattet af vandløbslovens § 69, der kræver 2 m dyrkningsfrie bræmmer.
3. Ejere og brugerne af de ejendomme, som grænser op til vandløbene, har pligt til at tåle de fornødne vedligeholdelsesarbejder, herunder transport af materialer og maskiner og disses arbejde langs vandløbenes bredder. Det bemærkes, at arbejdsbæltet normalt ikke bliver over 8 m bredt. Bygninger, bygværker, faste hegn, beplantninger, udgravninger og lignende anlæg af blivende art, må ikke uden kommunalbestyrelsens tilladelse fremtidigt anbringes nærmere end 8 m fra øverste vandløbskant. For rørlagte strækninger ikke nærmere end 8 m + afstanden fra terræn til rørbund fra rørløsningsmidte. Undtaget herfra er den beplantning, som er anført under pkt. 1.5.

Træer og buske, som vanskeliggør adgang til eller med sine rødder beskadiger vandløbenes brønde, skal fjernes af bredejerne.

4. De arealer, som grænser op til vandløbene, må ikke uden kommunalbestyrelsens tilladelse benyttes til løsdrift, med mindre der sættes forsvarligt hegn langs med og mindst 1 m fra øverste vandløbskant.

Ejerne har pligt til at fjerne sådanne hegn inden 2 uger efter, at kommunalbestyrelsen har meddelt, at det er nødvendigt af hensyn til vedligeholdelsesarbejdet.

5. I henhold til vandløbslovens § 6 må ingen bortlede vandet fra vandløbene, foranledige at vandstanden i vandløbene forandres eller hindre vandets frie løb.

Regulering, herunder rørlægning af vandløbene, må kun finde sted efter kommunalbestyrelsens bestemmelse.

I det hele taget må ingen uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen foretage foranstaltninger ved vandløbene med anlæg, hvorved vandløbenes tilstand kommer i strid med bestemmelserne i det enkelte regulativ eller vandløbsloven.

6. De tilgrænsende lodsejere kan uden tilladelse oppumpe vand fra vandløbene til kreaturvanding med mulepumpe eller eventuelt vindpumpe. Kommunalbestyrelsen kan meddele tilladelse til indretning af egentlige vandingsteder. Anden vandindtagning må ikke finde sted uden tilladelse efter vandforsyningsloven. Ansøgning herom indgives til amtsrådet.

7. Nye tilløb og tilløb der reguleres, forsynes med en 8 m bred overkørsel ved udløbet til brug ved transport af materiel, der anvendes til vandløbets vedligeholdelse.
8. Vandløbenes eventuelle afmærkning med kantpæle/skalapæle og bundpæle må ikke beskadiges eller fjernes. Sker dette, har den ansvarlige for beskadigelsen eller fjernelsen pligt til at bekoste retableringen.
9. Nye drænudløb skal inden etableringen godkendes af vandløbsmyndigheden.

Udløb fra drænledninger skal placeres mindst 10 cm over den regulativmæssigt fastsatte bund.

Udløb fra drænledninger skal udføres og vedligeholdes, således at de ikke gør skade på vandløbenes skråninger, rørledninger eller brønde. Vedligeholdelsen er lodsejerens ansvar.
10. Tilslutning af andre rørledninger, må kun ske efter forud indhentet tilladelse fra kommunalbestyrelsen.

4. Vedligeholdelse.

1. Kommunalbestyrelsen afgør, om vedligeholdelse skal udføres i entreprise eller ved egen foranstaltning.
2. Vandløbene og deres bygværker m.v. skal vedligeholdes, således, at den for vandløbet fastsatte skikkelse ikke ændres og vandløbets fysiske tilstand er i overensstemmelse med målsætningen, således som det fremgår af det enkelte regulativ.
3. Slåning af skråninger udføres hovedsageligt maskinelt 1 gang årligt i perioden 1. september til 1. december. Eventuelt nedfaldent græs i vandløbet skal optages og henlægges på vandløbets øverste kant.
4. Grødeskæring udføres maskinelt eller manuelt efter behov i perioden 1. september til 1. december. Grøden optages efterhånden som den afskæres.
5. Oprensning udføres maskinelt eller manuelt fortrinsvis i perioden 1. september til 1. december såfremt oprensningskoten er overskredet. Det vil sige, at bunden er 10 cm over den regulativmæssigt fastsatte bund. Der oprenses maksimalt til 10 cm under regulativmæssig bund.

I forbindelse med oprensning skal skråningerne skånes mest muligt og der må ikke henlægges oprenset materiale på disse.
6. Brønde over terræn synes og oprenses for slam efter behov.

Brønde under terræn oprenses efter behov. Det er lodsejernes pligt at afdække og gøre disse brønde tilgængelige når kommunalbestyrelsen kræver det.
7. Levende hegn langs vandløbene beskæres kun således, at vandets frie løb ikke hindres, og således at vedligeholdelsesarbejdet kan foretages.
8. Ved tilrettelæggelsen af vedligeholdelsesarbejdet skal ulemper, som ejere og brugere skal tåle, jf. vandløbslovens § 28, søges fordelt ligeligt på begge sider af det enkelte vandløb.

Det fyld m.v., der fremkommer ved vandløbenes vedligeholdelse, skal brugerne af de tilstødende arealer fjerne mindst 2 m fra vandløbskanten eller sprede i et ikke over 10 cm tykt lag inden hvert års 1. maj.

Det påhviler den enkelte ejer eller bruger selv at undersøge, om der er oplagt fyld, som skal fjernes eller spredes. Undlader en ejer eller bruger at fjerne fylden, kan kommunalbestyrelsen efter 2 ugers skriftlig varsel til ejeren eller brugeren lade arbejdet udføre på den pågældendes bekostning.

9. Udbedring af bygværker og skråningssikringer foretages fortrinsvis udenfor perioden maj - oktober.

I forbindelse med vedligeholdelsesarbejde skal det tilstræbes at tage mest muligt hensyn til markafgrøderne.

10. Lodsejere eller andre med interesse i vandløbet, der måtte finde vandløbets vedligeholdelsestilstand eller specielle forhold vedrørende vandløbene utilfredsstillende, kan rette henvendelse til kommunalbestyrelsen.

5. Tilsyn

1. Tilsynet med vandløbene udøves af kommunalbestyrelsen efter behov.

6. Revision.

1. Disse "almindelige bestemmelser" revideres efter behov.


7. "Almindelige bestemmelser's" ikrafttræden.

Foranstående "Almindelige bestemmelser" har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at indgive eventuelle indsigelser og ændringsforslag, inden d. 20. juni 1997.

De "Almindelige bestemmelser" er herefter vedtaget af Holeby byråd på møde d. 11. august 1997.

Bestemmelserne træder ikraft samtidig med vedtagelsen af disse:

Henvendelser vedrørende vandløbene, kan i øvrigt rettes til kommunens tekniske kontor, tlf. 54690209.



Fridtjof Nielsen
borgmester

Bilag nr. 1

Redegørelse

1. Indledning.

I henhold til Miljøstyrelsens bekendtgørelse af 15. februar 1985, skal vandløbsregulativet omfatte en redegørelse, som beskriver de forhold, der har haft betydning for regulativets udarbejdelse.

De på vandløbskortet markerede nedsænkede brønde og tilløb til rørlagte strækninger, er baseret på drænplaner og således ikke typisk konstaterede i marken.

I henhold til Holeby kommunes nedklassificering ^{vandløb d. 9. 1. 1995} er vandløbets øverste del blevet afkortet med 348 m, hvorefter stationeringerne er ændret.

2. Sektorplaner.

2.1 Recipientkvalitetsplanen.

I recipientkvalitetsplanen for Storstrøms amtskommune af 1985 med tillæg af 1993, er ovennævnte vandløb målsat som et C vandløb, der skal anvendes til afledning af vand.

2.2 Spildevandsplan.

Kommunevandløb nr. 24,0 er ikke berørt af kommunens spildevandsplan.

2.3 Vandindvindingsplan.

Generelt tillades indvinding af overfladevand ikke. Ejendommene i området forsynes med vand fra Holeby vandværk.

2.4 Regionplan

Regionplan for Storstrøms amt er den samlede overordnede plan for amtets arealanvendelse og arealforvaltning.

Den øvrige planlægning må ikke stride mod regionplanen.

Regionplanen indeholder følgende retningslinier for vandløb:

For at målsætningerne kan opfyldes er det nødvendigt:

- at spildevandet inden udledning renses tilstrækkeligt,
- at rørlægning kun tillades undtagelsesvis,
- at rørlagte vandløb åbnes under hensyn til de dyrkningsmæssige interesser,
- at vandløbsvedligeholdelsen sikrer den fysiske variation i vandløbet,
- at der ikke tillades indvinding af vand fra vandløb, men kun fra nedre dele af pumpekanaler og
- at grundvandsindvinding ikke er til hinder herfor.

Hele vandløbet er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3, hvilket indebærer, at der ikke må foretages indgreb i vandløbets forløb uden amtsrådets tilladelse.

Fra station 0 - 1433 og fra station 2042 - 2330 er området i regionplanen især henført til "Område med væsentlige jordbrugsinteresser".

Fra station 1433 - 2042 er området i regionplanen henført til "Skov".

3. Afvandingsmæssige forhold.

I henhold til ovenstående, indebærer regulativet ikke nogen ændringer af de eksisterende afvandingsmæssige forhold.

KOMMUNE VANDLØB NR. 24,0

UTM Kordinatreference 32U PF
 Startpunkt E: 664 280 N: 6065 715
 Slutpunkt E: 663 790 N: 6064 225
 Opmålt Oktober 1994
 Udarbejdet August 1996

- Brønd ført op til over terræn
- Brønd afsluttet over terræn
- Rørlagt strækning
- Åben strækning

Målestok 1 : 4000
 Rettelsesdatoer

