


*Vandløbsregulativ  
for  
kommunevandløb  
nr. 2  
i  
Ravnsborg kommune  
Storstrøms amt*



## **Indholdsfortegnelse:**

1. Grundlaget for regulativet.
2. Betegnelse af vandløbet.
3. Vandløbets skikkelse og dimensioner.
4. Bygværker.
5. Administrative bestemmelser.
6. Bestemmelser om sejlads.
7. Bredejerforhold.
8. Vedligeholdelse.
9. Tilsyn.
10. Revision
11. Regulativets ikrafttræden.

## **Bilagsfortegnelse:**

1. Redegørelse
2. Oversigtskort i 1:4000
3. Længdeprofil.

## 1. Grundlaget for regulativet.

Regulativet er udarbejdet på grundlag af :

1. Vandløbets faktiske tilstand.
2. Lov nr. 302 af 9. juni 1982 om vandløb.
3. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 49 af 15. februar 1985.
4. Recipientkvalitetsplanen af december 1997.
5. Landvæsensnævnskendelse af 23. september 1953, Landvæsensnævnskendelse af 1. juni 1956, udskrift af landvæsensnævnsprotokollen for Nakskov Retskreds d. 25. januar 1954, Landvæsenskommisionskendelse af 22. januar 1970, Overenskomst af d. 6. november 1952, Overenskomst af d. 5. august 1981.
6. Tidligere udarbejdet regulativ for sognevandløb nr. 14 i Sandby, Ravnsborg kommune.

Nærværende regulativ erstatter tidligere regulativer.

## 2. Betegnelse af vandløbet.

Nærværende regulativ omfatter hele strækningen af kommunevandløb nr. 2, samt sideløb A. fra begyndelsepunkterne i det nordlige skel hjørne af matr. nr. 9a Sandby By, Sandby på den vestlige side af Kildevangen og i det nord- østlige skel hjørne af matr. nr. 20d Sandby By, Sandby, til sit udløb i Nakskov Fjord.

Vandløbet er opdelt i et hovedløb og et sideløb A.

Hovedløb:

Vandløbet starter i brønd på den vestlige side af Kildevangen, i det nordlige skel af matr. nr. 9a Sandby By, Sandby og løber først i en syd- vestlig retning til st. 138, derefter i vestlig retning til ca. st. 330 for først at løbe under Lindelsevej, derefter Spodsbjergvej og Vindøvej. Herefter fortsætter vandløbet over matr. nr. 20a Sandby By, Sandby i vestlig retning til st. 1468. Her knækker vandløbet og løber i nordlig retning til st. 1574, hvor vandløbet atter knækker for at løbe i vestlig retning ud til sødiget i st. 2092, hvor det igen knækker og løber i sydlig retning langs sødiget til st. 2123, hvor vandløbet slutter ved sluse i sødiget.

Sideløb A:

Sideløb A. starter i den sydlige side af Bagerstrædet i det nord- østlige skel hjørne af matr. nr. 20d Sandby By, Sandby og løber i sydlig retning til st. 252, hvor sideløbet slutter i brønd i hovedløbets st. 284 på matr. nr. 19a Sandby By, Sandby.

Regulativet omfatter i alt 2375 m i Ravnsborg kommune, hvoraf de 2019 m er rørlagt.

### 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner.

#### 3.1. Afmærkninger og stationering.

Vandløbet er stationeret fra begyndelsespunktets hovedløb (med G.I. koordinaterne: Y=49063,616 m, X=163977,485 m) til endepunktet (med G.I. koordinaterne: Y=48635,522 m, X=165877,203 m) ved sluse i sødiget til Nakskov Fjord. Fra sideløb A, (med G.I. koordinaterne: Y=49118,866 m, X=164293,515 m) ved kommunevej Bagerstrædet til endepunktet (med G.I. koordinaterne: Y=48896,071 m, X=164187,668 m) ved hovedløbet's st. 284.

Stationeringen svarer til afstanden fra begyndelsespunktet i m.

#### 3.2 Dimensioner

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at vandløbets vedligeholdelse skal ske på basis af vandløbets fastlagte geometriske skikkelse.

Til vandløbet hører foruden selve løbet med skråninger, 1 m bredde banketter på begge sider langs vandløbets øverste skråningskanter.

Vandløbets dimensioner er anført i følgende skema.

Hovedløbet:

St.	Bund-koter	Bd. br./ ø dim	Anlæg	Bemærkninger
0,01	3,81	ø 30 cm		Indløb i ø 100 cm brønd
0,01	3,81	ø 30 cm		Bund rør
138	3,36	ø 30 cm		Indløb i ø 100 cm brønd
138	3,35	ø 50 cm		Bund rør
284	3,42	ø 50 cm		Tilløb af sideløb A, 100 cm brønd
284	3,21	ø 50 cm		Bund rør
478	2,95	ø 50 cm		Indløb i ø 100 cm brønd
478	2,98	ø 70 cm		Bund rør
486	2,88	ø 70 cm		Indløb i ø 100 cm brønd
486	2,91	ø 70 cm		Bund rør
573	2,89	ø 70 cm		Indløb i ø 100 cm brønd
573	2,89	ø 70 cm		Bund rør

594	2,8	ø 70 cm		Indløb i ø 100 cm brønd
594	2,8	ø 70 cm		Bund rør
619	2,74	ø 70 cm		Indløb i ø 100 cm brønd
619	2,74	ø 70 cm		Bund rør
984	2,19	ø 70 cm		Indløb i ø 100 cm brønd
984	1,99	ø 35 cm		Bund rør
1468	0,56	ø 50 cm		Indløb i ø 100 cm brønd
1468	0,53	ø 50 cm		Bund rør
1554	0,44	ø 50 cm		Indløb i ø 100 cm brønd
1554	0,44	ø 50 cm		Bund rør
1577	0,38	ø 50 cm		Indløb i ø 100 cm brønd
1577	0,38	ø 50 cm		Bund rør
1767	-0,06	ø 55 cm		Slut rørlagt del
1840	-0,25	30 cm	0,75	Bund vandløb
1949	-0,53	40 cm	0,75	Bund vandløb
2092	-0,7	40 cm	0,75	Bund vandløb
2119	-0,91	40 cm	0,75	Bund vandløb
2123	-0,78	40 cm	0,75	Bund vandløb ved østside af sluse.

## Sideløb A

St.	Bund-koter	Bd. br./ ø dim	Anlæg	Bemærkninger
0,01	4,88	ø 25 cm		Bund rør
252	3,42	ø 25 cm		Indløb i ø 100 cm brønd

Anførte koter er i DNN

G.I.- fixpunkt:

Nr.	Betegnelse	Kote
49-09-9004h	Hugget mærke.	8,704 m

## **4. Bygværker og restaureringsforanstaltninger.**

### **4.1. Broer og overkørsler.**

Ingen.

### **4.2. Øvrige bygværker.**

Hovedløbet har udløb i sluse ved dige. Bygværket tilhører lodsejerne, som også har vedligeholdelsen.

## **5. Administrative bestemmelser**

Vandløbet administreres af Ravnsborg kommune.

1. Vandløbet med bygværker m.v. skal vedligeholdes således, at den for vandløbet fastsatte skikkelse ikke ændres.
2. Vandløbets vedligeholdelse - men ikke fornyelse (hel eller delvis) af rørlagte strækning påhviler kommunalbestyrelsen. Med hensyn til de for vandløbet fastlagte vedligeholdelsesprincipper og -metoder henvises til kapitel 8.
3. I tilfælde af hel eller delvis omlægning af rørledninger behandles sagen af vandløbsmyndigheden som reguleringssag.
4. Bygværker - så som styrt, stryg og skråningssikringer - der er udført af hensyn til vandløbet, vedligeholdes som dele af vandløbet. Vedligeholdelsen af øvrige bygværker - broer m.v. - påhviler de respektive ejere eller brugere. Ejerne eller brugerne har pligt til at optage den slam, grøde m.v., der samler sig ved bygværkerne, jf. vandløbslovens § 27, stk. 4.
5. Beplantning langs åbne vandløbs kanter, skal bevares af hensyn til den grødebegrænsende virkning

## **6. Bestemmelser om sejlads.**

Vandløbet kan ikke besejles.

## **7. Bredejerforhold.**

1. På 2 m brede banketter langs vandløbets øverste kant, fra st. 1767 til st. 2123, må der ikke uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen dyrkes, anbringes eller foretages andet, der kan hindre eller vanskeliggøre vedligeholdelsesarbejdet og tilsynets færdsel. Den under punkt 3.2 nævnte banket, medregnes i 2 m bræmmen.
2. De til vandløbet grænsende ejendommers ejere og brugere er i øvrigt pligtige at tåle de fornødne vedligeholdelsesarbejders udførelse, herunder transport af materialer og maskiner og disses arbejde langs vandløbenes bredder, hvorved bemærkes, at arbejdsbæltet normalt ikke bliver over 8 m bredt, og det bestemmes, at bygninger, bygværker, faste hegn, beplantninger, udgravninger og ligende anlæg af blivende art, ikke uden kommunalbestyrelsens tilladelse fremtidigt må anbringes

øverste vandløbskant nærmere end 8 m, og for rørlagte strækninger ikke rørledningers midte nærmere end 2 m. Undtaget herfra er den i kapitel 5.5 anførte beplantning.

3. De til vandløbets grænsende arealer må ikke uden kommunalbestyrelsens tilladelse benyttes til løsdrift, medmindre der sættes forsvarligt hegn langs med og mindst 1 m fra øverste vandløbskant. Sådanne hegn er ejere pligtige at fjerne inden 2 uger efter tilsynets meddelelse om, at det er nødvendigt af hensyn til maskinel udførelse af vedligeholdelsesarbejdet.
4. I henhold til vandløbslovens § 6 må ingen bortlede vandet fra vandløbet, eller foranledige at vandstanden i vandløbene forandres eller hindre vandet frie løb. Regulering, herunder rørlægning af vandløbene, må kun finde sted efter kommunalbestyrelsens bestemmelse. I det hele taget må ingen uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen foretage foranstaltninger ved vandløbene med anlæg, hvorved tilstanden ved disse kommer i strid med bestemmelserne i dette regulativ eller vandløbsloven.
5. Vandløbet må heller ikke tilføres faste stoffer, haveaffald, spildevand eller andre væsker, der foranlediger aflejringer i vandløbet eller forurener dets vand, jfr. Miljøbeskyttelseslovens § 17.
6. De tilgrænsende lodsejere kan uden tilladelse oppumpe vand fra vandløbene til kreaturvanding med mulepumpe eller eventuelt vindpumpe. Kommunalbestyrelsen kan meddele tilladelse til indretning af egentlige vandingssteder. Anden vandindtagning må ikke finde sted uden tilladelse efter vandforsyningslovens bestemmelser.
7. Nye tilløb og tilløb der reguleres, forsynes med en 8 m bred overkørsel ved udløbet til brug ved transport af materiel, der anvendes til vandløbets vedligeholdelse.
8. Vandløbets eventuelle afmærkning med kantpæle/skalapæle og bundpæle må ikke beskadiges eller fjernes. Sker dette, har den ansvarlige for beskadigelsen eller fjernelsen, pligt til at bekoste retableringen.
9. Beskadiges vandløbet, diger, bygværker eller andre anlæg ved vandløbet eller foretages foranstaltninger i strid med vandløbsloven kan vandløbsmyndigheden meddele påbud om genoprettelse af den tidligere tilstand. Er et påbud ikke efterkommet inden udløbet af den fastsatte frist kan vandløbsmyndigheden foretage det fornødne på den forpligtedes regning, jfr. Vandløbslovens § 54. Er der fare for, at betydelig skade kan ske på grund af usædvanlige nedbørsforhold eller andre udefra kommende usædvanlig begivenheder, kan vandløbsmyndigheden foretage det fornødne uden påbud og på den forpligtedes regning, jfr. Vandløbslovens § 55.
10. Udløb fra drænledninger skal udføres og vedligeholdes, således at de ikke gør skade på vandløbets skråninger. Udførelse af andre rørledninger må kun ske efter forud indhentet tilladelse fra kommunalbestyrelsen.
11. Ved rørlagte strækninger er lodsejere og brugere pligtige til at friholde arealer over og langs strækningerne for træer og buske, hvis rødder kan vokse ind og tilstoppe rørene. De pågældende lodsejere er ansvarlige for skader forvoldt herved.
12. Overtrædelse af bestemmelserne i regulativet straffes med bøde, jfr. § 85 i vandløbsloven.

## 8. Vedligeholdelse.

1. Kommunalbestyrelsen afgør, om vedligeholdelse skal udføres i entreprise eller ved egen foranstaltning.
2. Vandløbet foranstaltes vedligeholdt af kommunens tekniske afdeling på kommunalbestyrelsens vegne.
3. Vandløbet er i amtsrådets recipientkvalitetsplan af december 1997 målsat som: C vandløb.
4. Vandløbsmyndigheden har, med udgangspunkt i nærværende regulativs redegørelse, besluttet, at vedligeholdelsen af de enkelte vandløbsstrækninger skal udføres således, at vandløbets fysiske tilstand er i overensstemmelse med de krav, den målsatte anvendelse stiller hertil. Vandløbsmyndigheden har i konsekvens heraf besluttet følgende vedligeholdelsesprincipper:
  - Vegetation på vandløbets skrånninger slås én gang om året i perioden 15. aug. til 15. dec. Såfremt vegetationen ikke er, eller vil blive til gene for vandafledningen, kan slåning helt udelades eller begrænses til skrånningens nederste del.
  - Grødeskæring foretages én gang om året i perioden 15. aug. til 15. dec. Der må gerne efterlades grødetotter i bunden af vandløbet efter grødeskæring.
  - Oprensning af sand og mudder foretages kun når kommunen har målt at det er nødvendigt for at holde det regulativmæssige profil.
  - Der må kun graves ned til regulativmæssige fastsatte bundkoter.
  - Sten og grus må ikke fjernes fra vandløbsbunden.
  - Vedligeholdelsen foretages som håndarbejde eller med maskine.
  - Træer og buske langs vandløbet beskæres og udtyndes efter behov.
  - Brønde og rørledninger oprenses efter behov.
5. Ved tilrettelæggelse af vedligeholdelsesarbejdet skal ulemper, som ejere og brugere skal tåle, jf. Vandløbslovens § 28, søges fordelt ligeligt på begge sider af vandløbet
6. Udbedring af bygværker og skråningssikringer foretages fortrinsvis udenfor perioden maj - oktober. Den fra oprensningen hidrørende fyld m.v., der fremkommer ved vandløbets regulativmæssige vedligeholdelse, er brugeren af de tilstødende jorder pligtig til at fjerne mindst 8 m fra vandløbskanten eller at sprede i et ikke over 10 cm tykt lag inden hvert års 1. maj. Det påhviler den enkelte ejer eller bruger selv at undersøge, om der er oplagt fyld, som skal fjernes eller spredes. Undlader en ejer eller bruger at fjerne fylden, kan kommunalbestyrelsen efter en 2 ugers skriftlig varsel til ejeren eller brugeren, lade arbejdet udføre på den pågældendes bekostning.
7. Lodsejere eller andre med interesse i vandløbet, der måtte finde vandløbets vedligeholdelsestilstand eller specielle forhold vedrørende vandløbene utilfredsstillende, kan rette henvendelse herom til kommunalbestyrelsen.

### 8.1 Relation til anden lovgivning.

1. Kommunevandløb nr. 2 er i Storstrøms amtsråds recipientkvalitetsplan af december 1997 tildelt "lempet målsætning". Denne målsætning er fastsat for vandløb, der tillades kulturpåvirket i en sådan grad, at et naturligt og alsidigt plante- og dyreliv, herunder en fiskebestand af normalt omfang, ikke vil kunne findes i vandløbet. For vandløbet gælder desuden den målsætning, at det alene skal



anvendes til afledning af vand, og hvor der ikke findes en fiskefauna eller særlige biologiske forhold, som skal beskyttes.

2. Vandløbets recipient er Nakskov Fjord. Området er i amtsrådets recipientkvalitetsplan betegnet som kystområde 3. Området er tildelt generel målsætning. Denne målsætning omfatter områder med vand af god hygiejnisk kvalitet og et dyre- og planteliv, der er upåvirket eller kun svagt kulturpåvirket.
3. Vandløbet er ikke omfattet af bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens § 3.

## **9. Tilsyn.**

Tilsynet med vandløbet udøves af Ravnsborg kommunalbestyrelse.

## **10. Revision.**

Regulativet skal revideres efter behov.

## **11. Regulativets ikrafttræden.**

Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at indgive evt. indsigelser og ændringsforslag inden den 15. maj 2000.

Regulativet er herefter vedtaget af kommunalbestyrelsen for Ravnsborg kommune, den 14. december 2000.

Regulativet træder i kraft fra datoen for dets vedtagelse.



# REDEGØRELSE FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 2 I RAVNSBORG KOMMUNE

## 1. Grundlaget for regulativet

I det følgende er der redegjort for planer og andet, som har dannet grundlag for regulativet.

## 2. Sektorplaner

Der er i Regionplan 1997 til 2009 for Storstrøms amt, udlagt følgende områder der berører vandløbet:

### **Områdeplaner:**

Oplandet er udlagt som landzone og byzone.

### **Recipientkvalitetsplaner:**

Vandløbet er i amtsrådets recipientkvalitetsplan af december 1997 målsat som C. I spildevandsplan 1. revision 1990 for Ravnsborg kommune er anført, at der foruden tilløb fra spredt bebyggelse også sker afløb fra renseanlægget i område 2 – Sandby. Område 2 er kloakeret med fællessystem for regn- og spildevand.

### **Vandindvindingsplaner:**

Oplandet er beliggende i område med særlige drikkevandsinteresser og Indvindingsoplande for aktive boringer

### **Fredningsplaner:**

Oplandet er omfattet af §3 Sø, Eng og Strandenge, Særlig fredede beskyttelsesområder, Beskyttet dige, og Kirkebyggelinie.

### **Landbrugsplaner:**

Oplandet er beliggende i Område med væsentlige jordbrugsinteresse og Regionalt naturområde.

## 3. Øvrige forhold

Vedligeholdelsen af vandløbet – regulativets punkt 8 – svarer til den vedligeholdelsespraksis, der er gennemført de seneste år.

Angående Vandløbslovens §69 om bræmmer, er de afgjort ud fra ældre matrikelkort opmålt omkring år 1800. Vandløb registreret herpå betragtes som naturligt forekommende og er omfattet af 2 m bræmmer.

Vandløbet har ikke særlig miljømæssig værdi, idet det kun bruges til afledning af vand.

Den regulativmæssige bund samt bundbredde er bestemt ud fra opmåling foretaget i 1998, med hensyntagen til evt. tilløb til vandløbet. Anlæg er administrativt bestemt.

Narskøi Fjord

Sandby By, Sandby

Rensningsanlæg

Sandby By, Sandby

FORLEGNING UDSKIFTER  
I 2005.

EKSISTERENDE RØR  
ERSTATTES AF  
2 STK PARALLELLAUGE  
Ø 35 mm S8 RENVANDS-  
RØR.

ÅRSAG TIL UDSKIFNING  
KOLLAPS

NY ETABLERING FØRETAGET  
MED PARALLELRØR, DA  
DER ER MEGET RINGE  
JORDBÆRENING OG  
PÅVIRKELSE STED  
JBL

Emne: Vandledsregulativ		J.nr.:
Kommunevald nr. 2		
Ravnborg kommune		Dato:
Teknisk Team		04.11.1998
Stationsvej 6, 4913 Horslunde		Tegn nr.:
Tlf.: 54900800		2
Mål:	1:4000	
Tegn:	Thomas Opatrup	