


*Vandløbsregulativ  
for  
kommunevandløb  
nr. 33  
i  
Ravnsborg kommune  
Storstrøms amt*



## **Indholdsfortegnelse:**

1. Grundlaget for regulativet.
2. Betegnelse af vandløbet.
3. Vandløbets skikkelse og dimensioner.
4. Bygværker.
5. Administrative bestemmelser.
6. Bestemmelser om sejlads.
7. Bredejerforhold.
8. Vedligeholdelse.
9. Tilsyn.
10. Revision
11. Regulativets ikrafttræden.

## **Bilagsfortegnelse:**

1. Redegørelse
2. Oversigtskort i 1:4000
3. Længdeprofil.

## 1. Grundlaget for regulativet.

Regulativet er udarbejdet på grundlag af :

1. Vandløbets faktiske tilstand.
2. Lov nr. 302 af 9. juni 1982 om vandløb.
3. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 49 af 15. februar 1985.
4. Recipientkvalitetsplanen af december 1997.

## 2. Betegnelse af vandløbet.

Nærværende regulativ omfatter hele strækningen af kommunevandløb nr. 33 fra sit begyndelsespunkt i det vestlige skel af matr. nr. 17a Utterslev By, Utterslev til det udløber i amtsvandløb nr. 27.

Vandløbets beskrivelse:

Vandløbet begynder med st. 0 i det vestlige skel af matr. nr. 17a Utterslev By, Utterslev, hvorfra det først løber i vestlig retning under Gallevej, derefter i nordlig retning langs den vestlige side af Gallevej til det nord- østlige hjørne af matr. nr. 2a smst. Her drejer vandløbet mod vest til det østlige skel af matr. nr. 1a smst., hvor det fortsætter i nordlig retning i dette skel til st. 454. Her drejer vandløbet mod vest over matr. nre. 1a, 20a, 22a, 23a, 24a og 25a smst. til st. 1223, hvor det fortsætter i nordlig retning til det nordlige skel af matr. nr. 25a smst. Her drejer vandløbet igen mod vest og fortsætter til st. 1630, hvor det først løber mod nord i skellet mellem matr. nr. 36a og 8a smst. derefter i vestlig retning til det vestlige skel af matr. nr. 8a Utterslev By, Utterslev og ejerlavet Tjørneby By, Utterslev. Her drejer det mod nord og fortsætter i dette ejerlavsskel til st. 2390, hvor det drejer mod øst over matr. nr. 10a Utterslev By, Utterslev til det vestlige skel af matr. nr. 6g smst., hvor det igen drejer mod nord i dette skel til st. 2700, hvor det udløber i amtsvandløb nr. 27.

Regulativet omfatter i alt 2700 m i Ravnsborg kommune, hvoraf de 1686 m er rørlagt.

## 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner.

### 3.1 Afmærkninger og stationering.

Vandløbet er stationeret fra begyndelsespunktet (med G.I. koordinaterne: Y=54049,004 m, X=157425,959 m) til endepunktet (med G.I. koordinaterne: Y=55327,898 m, X=158412,750 m) ved udløb i amtsvandløb nr. 27.

Stationeringen svarer til afstanden fra begyndelsespunktet i m.

### 3.2 Dimensioner

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at vandløbets vedligeholdelse skal ske på basis af vandløbets fastlagte geometriske skikkelse.

Til vandløbet hører foruden selve løbet med skråninger, 1 m bredde banketter på begge sider langs vandløbets øverste skråningskanter.

Vandløbets dimensioner er anført i følgende skema.

St.	Bund-koter	Bd. br./ ø dim	Anlæg	Bemærkninger
0,01	8,35	Rør ø 20 cm		Brønd ø 60 cm, start rørlagt del.
8	8,36	Rør ø 20 cm		Indløb i ø 60 cm brønd
8	8,33	Rør ø 20 cm		Bund rør
67	8,09	Rør ø 20 cm		Indløb i ø 100 cm brønd
67	8,08	Rør ø 20 cm		Bund rør
102	7,9	Rør ø 20 cm		Indløb i ø 60 cm brønd
102	7,89	Rør ø 20 cm		Bund rør
154	7,8	Rør ø 20 cm		Knæk mod nord.
442	7,38	Rør ø 20 cm		Indløb i ø 100 cm brønd
442	7,35	Rør ø 30 cm		Bund rør
454	7,38	Rør ø 30 cm		Indløb i ø 100 cm brønd
454	7,02	Rør ø 30 cm		Bund rør
573	6,84	Rør ø 30 cm		Indløb i ø 100 cm brønd
573	6,83	Rør ø 30 cm		Bund rør
752	6,54	Rør ø 30 cm		Indløb i ø 100 cm brønd
752	6,49	Rør ø 30 cm		Bund rør
1223	5,97	Rør ø 50 cm		Indløb i ø 100 cm brønd
1223	5,95	Rør ø 50 cm		Bund rør
1438	5,76	Rør ø 50 cm		Indløb i ø 100 cm brønd
1438	5,77	Rør ø 50 cm		Bund rør
1582	5,61	Rør ø 50 cm		Indløb i ø 100 cm brønd
1582	5,63	Rør ø 50 cm		Bund rør

1589	5,59	Rør ø 50 cm		Indløb i ø 100 cm brønd
1589	5,57	Rør ø 50 cm		Bund rør
1630	5,57	Rør ø 50 cm		Slut rørlagt del af vandløbet
1630	5,57	30 cm	0,75	Start åbent del af vandløbet.
1672	5,57			Tilløb fra højre
1672	5,57	30 cm	0,75	Bund vandløb
1717	5,5	ø 20 cm		Tilløb fra højre
1717	5,5	30 cm	0,75	Bund vandløb med knæk mod vest.
1870	5,09	30 cm	0,75	Bund vandløb. (østside af overkørsel )
1870	5,09	Rør ø 40 cm		Start rørgennemløb under overkørsel.
1900	4,98	Rør ø 40 cm		Slut rørgennemløb.
1900	4,98	30 cm	0,75	Bund vandløb. (vestside af overkørsel )
1940	4,75	30 cm	0,75	Bund vandløb. (østside af overkørsel )
1940	4,75	Rør ø 40 cm		Start rørgennemløb under overkørsel.
1966	4,66	Rør ø 40 cm		Slut rørgennemløb.
1966	4,66	50 cm	0,75	Bund (vestside af overkørsel ) knæk mod nord.
2133	4,24	50 cm	0,75	Bund vandløb.
2276	3,9	50 cm	0,75	Bund vandløb.
2390	3,48	50 cm	0,75	Bund vandløb med knæk mod øst.
2465	3,29	50 cm	0,75	Bund vandløb.
2522	3,3	ø 10 cm		Tilløb fra højre
2522	3,25	50 cm	0,75	Bund vandløb.
2598	3,17	ø 20 cm		Tilløb fra højre
2598	3,07	50 cm	0,75	Bund vandløb.

2648	2,94	50 cm	0,75	Bund vandløb med knæk mod nord.
2700	2,92	50 cm		Slut med udløb i amtsvandløb nr. 27.

Anførte koter er i DNN

G.I.- fixpunkt:

Nr.	Betegnelse	Kote
49-10-9023 h	Bolt	10,334

### 3.3 Tilløb af bestående rørledninger og grøfter.

St.	Vandløbs- side	Matr. nr., ejerlav	Rør- og bund- kote	Beskrivelse
1672	øst	8a Utterslev By, Utterslev	5,57	
1717	øst	8a Utterslev By, Utterslev	5,48 / 5,50	ø 20 cm tilløb
1936	syd	8a Utterslev By, Utterslev	4,79	
2276	øst	8a Utterslev By, Utterslev	3,90	
2522	syd	10a Utterslev By, Utterslev	3,30 / 3,25	ø 10 cm tilløb
2598	syd	10a Utterslev By, Utterslev	3,16 / 3,07	ø 20 cm tilløb

## 4. Bygværker og restaureringsforanstaltninger.

### 4.1 Broer og overkørsler.

Station	Bundkoter cm DNN	Dimension / rørdiameter	Ejerforhold	Bemærkninger
0 - 8	8,35 - 8,36	ø 20 cm	Ravnsborg kommune	Gallevej
1582 - 1589	5,63 - 5,59	ø 50 cm	Ravnsborg kommune	Højagervej
1870 - 1900	5,09 - 4,98	ø 40 cm	Privat	Rørbro
1940 - 1966	4,75 - 4,66	ø 40 cm	Privat	Rørbro

## 5. Administrative bestemmelser

Vandløbet administreres af Ravnsborg kommune.

- Vandløbet med bygværker m.v. skal vedligeholdes således, at den for vandløbet fastsatte skikkelse ikke ændres.
- Vandløbets vedligeholdelse - men ikke fornyelse (hel eller delvis) af rørlagte strækning påhviler kommunalbestyrelsen. Med hensyn til de for vandløbet fastlagte vedligeholdelsesprincipper og -metoder henvises til kapitel 8.
- I tilfælde af hel eller delvis omlægning af rørledninger behandles sagen af vandløbsmyndigheden som reguleringssag.
- Bygværker - så som styrt, stryg og skråningssikringer - der er udført af hensyn til vandløbet, vedligeholdes som dele af vandløbet. Vedligeholdelsen af øvrige bygværker - broer m.v. - påhviler de

respektive ejere eller brugere. Ejerne eller brugerne har pligt til at optage den slam, grøde m.v., der samler sig ved bygværkerne, jf. vandløbslovens § 27, stk. 4.

5. Beplantning langs åbne vandløbs kanter, skal bevares af hensyn til den grødebegrænsende virkning

## 6. Bestemmelser om sejlads.

Vandløbet kan ikke besejles.

## 7. Bredejerforhold.

1. På 2 m brede banketter langs vandløbets øverste kant, fra st. 1630 til st. 2790, må der ikke uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen dyrkes, anbringes eller foretages andet, der kan hindre eller vanskeliggøre vedligeholdelsesarbejdet og tilsynets færdsel. Den under punkt 3.2 nævnte banket, medregnes i 2 m bræmmen.
2. De til vandløbet grænsende ejendommers ejere og brugere er i øvrigt pligtige at tåle de fornødne vedligeholdelsesarbejders udførelse, herunder transport af materialer og maskiner og disses arbejde langs vandløbenes bredder, hvorved bemærkes, at arbejdsbæltet normalt ikke bliver over 8 m bredt, og det bestemmes, at bygninger, bygværker, faste hegn, beplantninger, udgravninger og lignende anlæg af blivende art, ikke uden kommunalbestyrelsens tilladelse fremtidigt må anbringes øverste vandløbskant nærmere end 8 m, og for rørlagte strækninger ikke rørledningers midte nærmere end 2 m undtaget herfra er den i kapitel 5.5 anførte beplantning
3. De til vandløbets grænsende arealer må ikke uden kommunalbestyrelsens tilladelse benyttes til løsdrift, medmindre der sættes forsvarligt hegn langs med og mindst 1m fra øverste vandløbskant. Sådanne hegn er ejere pligtige at fjerne inden 2 uger efter tilsynets meddelelse om, at det er nødvendigt af hensyn til maskinel udførelse af vedligeholdelsesarbejdet
4. I henhold til vandløbslovens § 6 må ingen bortlede vandet fra vandløbet, eller foranledige at vandstanden i vandløbene forandres eller hindre vandet frie løb. Regulering, herunder rørlægning af vandløbene, må kun finde sted efter kommunalbestyrelsens bestemmelse. I det hele taget må ingen uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen foretage foranstaltninger ved vandløbene med anlæg, hvorved tilstanden ved disse kommer i strid med bestemmelserne i dette regulativ eller vandløbsloven.
5. Vandløbet må heller ikke tilføres faste stoffer, haveaffald, spildevand eller andre væsker, der foranlediger aflejringer i vandløbet eller forurener det vand, jfr. Miljøbeskyttelseslovens § 17.
6. De tilgrænsende lodsejere kan uden tilladelse oppumpe vand fra vandløbene til kreaturvanding med mulepumpe eller eventuelt vindpumpe. Kommunalbestyrelsen kan meddele tilladelse til indretning af egentlige vandingssteder. Anden vandindtagning må ikke finde sted uden tilladelse efter vandforsyningslovens bestemmelser.
7. Nye tilløb og tilløb der reguleres, forsynes med en 8m bred overkørsel ved udløbet til brug ved transport af materiel, der anvendes til vandløbets vedligeholdelse.
8. Vandløbenes eventuelle afmærkning med kantpæle/skalapæle og bundpæle må ikke beskadiges eller fjernes. Sker dette, har den ansvarlige for beskadigelsen eller fjernelsen pligt til at bekoste retableringen.

9. Beskadiges vandløbet, diger, bygværker eller andre anlæg ved vandløbet eller foretages foranstaltninger i strid med vandløbsloven kan vandløbsmyndigheden meddele påbud om genoprettelse af den tidligere tilstand. Er et påbud ikke efterkommet inden udløbet af den fastsatte frist kan vandløbsmyndigheden foretage det fornødne på den forpligtedes regning, jfr. Vandløbslovens § 54. Er der fare for, at betydelig skade kan ske på grund af usædvanlige nedbørsforhold eller andre udefra kommende usædvanlig begivenheder, kan vandløbsmyndigheden foretage det fornødne uden påbud og på den forpligtedes regning, jfr. Vandløbslovens § 55.
10. Udløb fra drænledninger skal udføres og vedligeholdes, således at de ikke gør skade på vandløbets skråninger. Udførelse af andre rørledninger må kun ske efter forud indhentet tilladelse fra kommunalbestyrelsen.
11. Ved rørlagte strækninger er lodsejere og brugere pligtige til at friholde arealer over og langs strækningerne for træer og buske hvis rødder kan vokse ind og tilstoppe rørene. De pågældende lodsejere er ansvarlige for skader forvoldt herved.
12. Overtrædelse af bestemmelserne i regulativet straffes med bøde, jfr. § 85 i vandløbsloven.

## 8. Vedligeholdelse.

1. Kommunalbestyrelsen afgør, om vedligeholdelse skal udføres i entreprise eller ved egen foranstaltning.
2. Vandløbet foranstalles vedligeholdt af kommunens tekniske afdeling på kommunalbestyrelsens vegne.
3. Vandløbet er i amtsrådets recipientkvalitetsplan af december 1997 målsat som: C vandløb.
4. Vandløbsmyndigheden har, med udgangspunkt i nærværende regulativs redegørelse, besluttet, at vedligeholdelsen af de enkelte vandløbsstrækninger skal udføres således, at vandløbets fysiske tilstand er i overensstemmelse med de krav, den målsatte anvendelse stiller hertil. Vandløbsmyndigheden har i konsekvens heraf besluttet følgende vedligeholdelsesprincipper:
  - Vegetation på vandløbets skråninger slås én gang om året i perioden 15. aug. til 15. dec. Såfremt vegetationen ikke er, eller vil blive til gene for vandafløden, kan slåning helt udelades eller begrænses til skråningens nederste del.
  - Grødeskæring foretages én gang om året i perioden 15. aug. til 15. dec. Der må gerne efterlades grødetotter i bunden af vandløbet efter grødeskæring.
  - Oprensning af sand og mudder foretages kun når kommunen har målt at det er nødvendigt for at holde det regulativmæssige profil.
  - Der må kun graves ned til regulativmæssige fastsatte bundkoter.
  - Sten og grus må ikke fjernes fra vandløbsbunden.
  - Vedligeholdelsen foretages som håndarbejde eller med maskine.
  - Træer og buske langs vandløbet beskæres og udtyndes efter behov.
  - Brønde og rørledninger oprenses efter behov.
5. Ved tilrettelæggelse af vedligeholdelsesarbejdet skal ulemper, som ejere og brugere skal tåle, jfr. Vandløbslovens § 28, søges fordelt ligeligt på begge sider af vandløbet



6. Udbedring af bygværker og skråningssikringer foretages fortrinsvis udenfor perioden maj - oktober. Den fra oprensningen hidrørende fyld m.v., der fremkommer ved vandløbets regulativmæssige vedligeholdelse, er brugeren af de tilstødende jorder pligtig til at fjerne mindst 8 m fra vandløbskanten eller at sprede i et ikke over 10 cm tykt lag inden hvert års 1. maj. Det påhviler den enkelte ejer eller bruger selv at undersøge, om der er oplagt fyld, som skal fjernes eller spredes. Undlader en ejer eller bruger at fjerne fylden, kan kommunalbestyrelsen efter en 2 ugers skriftlig varsel til ejeren eller brugeren, lade arbejdet udføre på den pågældendes bekostning.
7. Lodsejere eller andre med interesse i vandløbet, der måtte finde vandløbets vedligeholdelsestilstand eller specielle forhold vedrørende vandløbene utilfredsstillende, kan rette henvendelse herom til kommunalbestyrelsen.

### **8.1 Relation til anden lovgivning.**

1. Kommunevandløb nr. 33 er i Storstrøms amtsråds recipientkvalitetsplan af december 1997 tildelt "lempet målsætning". Denne målsætning er fastsat for vandløb, der tillades kulturpåvirket i en sådan grad, at et naturligt og alsidigt plante- og dyreliv, herunder en fiskebestand af normalt omfang, ikke vil kunne findes i vandløbet. For vandløbet gælder desuden den målsætning, at det alene skal anvendes til afledning af vand, og hvor der ikke findes en fiskefauna eller særlige biologiske forhold, som skal beskyttes.
2. Vandløbets recipient er amtsvandløb nr. 27 hvis recipient er Sydlig Smålandshav. Området er i amtsrådets recipientkvalitetsplan 4 betegnet som kystområde 2. Området er tildelt generel målsætning. Denne målsætning omfatter områder med vand af god hygiejnisk kvalitet og et dyre- og planteliv, der er upåvirket eller kun svagt kulturpåvirket.
3. Vandløbet er ikke omfattet af bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens § 3.

## **9. Tilsyn.**

Tilsynet med vandløbet udøves af Ravnsborg kommunalbestyrelse.

## **10. Revision.**

Regulativet skal revideres efter behov.

## **11. Regulativets ikrafttræden.**

Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at indgive evt. indsigelser og ændringsforslag inden den 15. maj 2000.

Regulativet er herefter vedtaget af kommunalbestyrelsen for Ravnsborg kommune, den 14. december 2000.

Regulativet træder i kraft fra datoen for dets vedtagelse.



## REDEGØRELSE FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 33 I RAVNSBORG KOMMUNE

### 1. Grundlaget for regulativet

I det følgende er der redegjort for planer og andet, som har dannet grundlag for regulativet.

### 2. Sektorplaner

Der er i Regionplan 1997 til 2009 for Storstrøms amt, udlagt følgende områder der berører vandløbet:

#### **Områdeplaner:**

Oplandet er udlagt som landzone.

#### **Recipientkvalitetsplaner:**

Vandløbet er i amtsrådets recipientkvalitetsplan af december 1997 målsat som C. I spildevandsplan 1. revision 1990 for Ravnsborg kommune er anført, at der alene sker tilløb fra spredt bebyggelse.

#### **Vandindvindingsplaner:**

Oplandet er beliggende i område med særlige drikkevandsinteresser og Indvindingsoplande for aktive boringer.

#### **Fredningsplaner:**

Oplandet er omfattet af §3 vandløb og sø, Kirkebyggelinie og Kirkeomgivelsesfredning.

#### **Landbrugsplaner:**

Oplandet er beliggende i Område med væsentlige jordbrugsinteresser.

### 3. Øvrige forhold

Vedligeholdelsen af vandløbet – regulativets punkt 8 – svarer til den vedligeholdelsespraksis, der er gennemført de seneste år.

Angående Vandløbslovens §69 om bræmmer, er de afgjort ud fra ældre matrikelkort opmålt omkring år 1800. Vandløb registreret herpå betragtes som naturligt forekommende og er omfattet af 2 m bræmmer.

Vandløbet har ikke særlig miljømæssig værdi, idet det kun bruges til afledning af vand.

Den regulativmæssige bund og bundbredde er bestemt ud fra opmåling foretaget i 1998, med hensyntagen til evt. tilløb til vandløbet. Anlæg er administrativt bestemt.






Tjørneby By, Utterslev



Utterslev By, Utterslev

<b>Emne:</b>			
<b>Vandløbsregulativ</b>			
Kommunevald nr. 33			J.nr.:
 Ravnsborg kommune Teknisk Team Stationsvej 6, 4913 Horslunde Tlf.: 54900900	Mål:	Dato:	
	1:4000	24.11.1998	
	Tegn.: Thomas Opstrup	Tegn nr.:	<b>33</b>